

Via F.G. Bona, 15 10064 ABBADIA ALPINA - PINEROLO (TO) tel. 0121.202639 / 0121.202939 fax 0121.77578 www.sisasrl.org e-mail: info@sisasrl.org

M.G. S.r.I.

Sede legale

Via Cerelosia n.20
12045 Fossano (CN)

Sede del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato

Strada del Santuario

12045 Fossano (CN)

C.T. FG. 94 N° 62-63/PARTE-382-383-378-379

C.T. FG. 94 N° 38-323/PARTE-35-317-316-34-319/PARTE



RELAZIONE TECNICA

Valutazione impatto acustico ambientale

ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. 447 del 26/08/1995 e dell'art. 4, D.P.C.M. 14/11/1997

REC	ORD D		PAMIANO				
Ed.	Rev.	Data	Modifica		Compilazione	围	Approvazione
01	0	13/12/2012	Valutazione impatto acustico	AM		18	del 28/05/98
							HOIONE HEWOR
							318 319
			8				

Nome file 447 MG PEC 12 do

Geom.

A termini delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o ditte senza l'autorizzazione della scrivente

INDICE

1.0 PREMESSA GENERALE SULLE MODALITA E TIPOLOGIA D'INTERVENTO

2.0 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

3.0 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

- 3.1 Descrizione piano esecutivo convenzionato
- 3.2 Condizioni di esercizio e identificazione delle sorgenti di rumore
- 3.3 Area oggetto di studio
- 3.4 Sorgenti di rumore esterne maggiormente presenti
- 3.5 Determinazione delle classi o aree di destinazione del territorio
- 3.6 Estratto della zonizzazione

4.0 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

5.0 PRESENTAZIONE DELLE MISURAZIONI

- 5.1 Descrizione strumentazione di controllo
- 5.2 Calibrazione strumento
- 5.3 Riferimenti legislativi per la metodica di misura
- 5.4 Condizioni climatiche

6.0 PRESENTAZIONE RISULTATI ANTE OPERAM

7.0 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

- 7.1 Metodo di calcolo
- 7.2 Stima dei livelli di immissione sonora presso i recettori e dei livelli di emissione a confine
- 7.3 Tempi di misurazione
- 7.4 Tempi di osservazione

8.0 CONSIDERAZIONI SUI CALCOLI E SULLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

- 9.0 INCREMENTO TRAFFICO VEICOLARE
- 10.0 OPERE DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
- 11.0 PROGRAMMA DEI RILEVAMENTI DI VERIFICA
- 12.0 DICHIARAZIONE DEL TECNICO
- 13.0 DICHIARAZIONE DELLA PROPRIETA'

14.0 ALLEGATI

- 14.1 Abilitazione del tecnico
- 14.2 Calibrazione della strumentazione utilizzata

1.0 - PREMESSA GENERALE SULLE MODALITÀ E TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Lo studio M.G. S.r.I. ha commissionato l'indagine di valutazione previsionale di impatto acustico per l'intervento in progetto di PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO sito in Strada del Santuario, Fossano (CN), al fine di individuare l'entità di eventuali inquinamenti acustici generati dall' intervento in oggetto negli ambienti circostanti il sito del futuro insediamento di stabilimenti industriali/artigianali.

L'indagine prevede l'individuazione dei punti di misura ritenuti più opportuni per effettuare una valutazione significativa, generalmente questi sono collocati in corrispondenza di eventuali ricettori; in questa fase occorre tenere pertanto in considerazione la presenza di altri fabbricati, abitazioni e tutte le condizioni di riguardo.

Nella presente relazione è riportato:

- un quadro di riferimento ambientale ove sono indicate le condizioni di esercizio dell'azienda e la tipologia di attività svolta, con la determinazione della classe di destinazione del territorio e l'individuazione delle principali fonti di rumore nell'ambiente esterno
- la modalità di svolgimento dell'indagine, i riferimenti legislativi, la strumentazione utilizzata (metodiche di misura), la presentazione dei risultati ottenuti e le considerazioni finali su quanto rilevato
- dichiarazioni del tecnico, su quanto rilevato, e del legale rappresentante, a garanzia del normale svolgimento dell'attività lavorativa durante l'indagine.

Negli stabilimenti oggetto di progettazione del PEC andranno ad insediarsi delle attività con caratteristiche industriali/artigianali, quindi con emissioni sonore variabili in funzione del tipo di attività svolta. In questa valutazione preliminare di impatto acustico saranno considerate delle emissioni sonore cosiddette " standard " che, in ogni caso, possono corrispondere ad una attività industriale/artigianale tipo.

SISA s.r.l.

2.0 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Ai fini dello svolgimento di quanto riportato in oggetto si è tenuto conto dei seguenti riferimenti legislativi:

- DPCM 01/03/1991 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 57 del 08/03/1991
- Legge 447 10/26/1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 254 del 30/10/1995
- DPCM 14/11/1997 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 280 del 01/12/1997
- DPCM 05/12/1997 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 297 del 22/12/1997
- DM 16/03/1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 76 del 01/04/1998
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 9-11616
- DPR 30/03/2004, n°142 emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n°127 del 1/06/2004

3.0 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 DESCRIZIONE PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

La valutazione che viene effettuata, riguarda la realizzazione di un'area industriale composta da più capannoni che verranno edificati nell'area compresa tra la linea ferroviaria che collega Fossano a Savigliano e Strada del Santuario.


Andranno ad insediarsi negli stabilimenti a progetto delle attività con caratteristiche industriali/artigianali, quindi con emissioni sonore variabili in funzione del tipo specifico di attività svolta. All'interno del capannone identificato sul lotto n.4 l'attività che andrà ad insediarsi opererà attraverso attrezzature meccaniche complesse e manuali, saranno quindi utilizzati carrelli elevatori per il trasporto interno al lotto dei materiali e si suppone che potranno esserci impianti tecnici all'esterno del capannone di ausilio ai macchinari interni.

Il PEC è sito nel Comune di Fossano, in Strada del Santuario in zona industriale come programmato nel PRGC.

Si riporta sotto l'estratto del PRGC e l'estratto catasto terreni con l'individuazione dell'area di intervento.



ESTRATTO CATASTO TERRENI



3.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO E IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE

Le attività opereranno nel periodo diurno; saranno presenti, come accennato sopra, delle sorgenti all'interno dei capannoni e delle sorgenti all'esterno, quali impianti tecnici a supporto di quelli interni, eventuali camini con annesse aspirazioni ... etc.

Va inoltre precisato che alcune delle sorgenti che potranno esserci non avranno un funzionamento continuo, infatti molte attrezzature saranno attivate ed disattivate durante l'arco della giornata lavorativa.

Per il calcolo della valutazione di impatto acustico si è considerato di utilizzare un valore continuo delle sorgenti interne pari a 85 dB(A) per valutare una condizione peggiorativa, oltre alle sorgenti puntuali esterne che verranno inserite nella valutazione di impatto acustico.

Nell'intervento in progetto sarà presente anche un'area adibita a parcheggio, a servizio delle attività che insieme ad un ridotto aumento del traffico veicolare in transito su Strada del Santuario verranno considerati come possibili sorgenti di rumore.

SISA s.r.l.


3.3 AREA OGGETTO DI STUDIO

L'attività in esame è situata nel comune di Fossano in Strada del Santuario in un'area industriale in espansione caratterizzata da edifici ad uso industriale ed artigianale. Ciò nonostante, nelle vicinanze dell'area oggetto di studio sono presenti anche alcuni edifici residenziali adiacenti ad altri capannoni o liberi su quattro lati. Inoltre sul lato Nord Ovest è presente la linea ferroviaria esistente che identifica il confine del lotto. Il PEC rientra nella fascia di pertinenza A di 100 m della ferrovia esistente; ma essendo in progetto capannoni con annesse attività produttive, non vanno valutate eventuali opere di contenimento o limiti di emissione della linea ferroviaria.

Il contesto morfologico si presenta pianeggiante, ad eccezione di lievi dislivelli in prossimità di infrastrutture viarie.

Dal sopralluogo effettuato e dallo studio dell'area si sono individuati i ricettori che possono essere influenzati dal rumore prodotto dall' area di PEC.

CTR CON INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI STUDIO



Di seguito sono individuati i ricettori considerati per la presente valutazione:



LEGENDA



Area di PEC



Ricettori

Il terreno in prossimità dell'area oggetto di valutazione si presenta pianeggiante; ci sono lievi dislivelli in corrispondenza della strade e della linea ferroviaria.

Come già accennato in precedenza l'area dove è insediata l'attività oggetto di studio è adibita ad uso industriale; tuttavia in un intorno significativo dello stabilimento si trovano alcuni edifici residenziali a due piani fuori terra in adiacenza ad altri capannoni o indipendenti su quattro lati.

I ricettori più vicino si trovano in direzione Nord verso Strada del Santuario, sono edifici residenziali a due piani fuori terra; come anche i ricettori individuati di fronte ai lotti oggetto di PEC oltre strada del Santuario.

Infine sono stati presi in considerazione anche alcuni edifici residenziale che si trovano oltre la linea ferroviaria che collega Fossano a Savigliano a circa 500 m di distanza dall'area.

3.4 SORGENTI DI RUMORE ESTERNE MAGGIORMENTE PRESENTI

Durante il periodo di osservazione si sono individuate le fonti principali di inquinamento acustico della zona e si è potuto riscontrare che il livello di rumore è per la maggior parte influenzato dalle attività industriali ed artigianali della zona; ma non meno significativa è la presenza del traffico veicolare su strada del Santuario, dovuto in parte, dall'ingresso e uscita di automezzi dalle attività limitrofe e dal normale traffico in transito.

Inoltre si segnala la presenza della linea ferroviaria che collega Fossano a Savigliano sul confine Est dell'area. Dai sopralluoghi e dalle misurazioni effettuate si nota come il passaggio dei treni avviene in media ogni 20 minuti, con una variazione significativa della velocità di passaggio, ciò rende inevitabilmente variabile anche il rumore provocato da questa sorgente lineare sull'area oggetto di studio; in ogni caso la velocità risulta essere ridotta dovuta dal fatto che la stazione ferroviaria di Fossano dista circa 1000 m.

3.5 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI O AREE DI DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

Il comune di Fossano ha adottato un piano di zonizzazione acustica, il quale ha classificato l'area di progetto dove verranno edificati i capannoni in *CLASSE V-Aree* prevalentemente industriali, mentre la parte adibita a parcheggio risulta in *CLASSE VI-Aree esclusivamente industriali*.

Di seguito si riporta un l'estratto del D.P.C.M. 14/11/1997 a cui fa riferimento la classificazione acustica comunale

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

<u>CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</u>

<u>CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</u>

SISA s.r.l.

I recettori significativi rientrano tutti nella zonizzazione acustica di classe V, come l'attività oggetto di studio.

Per i ricettori in CLASSE V il valore a cui si deve far riferimento sono:

- limite di immisione (tabella B), ovvero 70 dB(A) per le ore diurne;
- limite di emissione (tabella A), ovvero 65 dB(A) per le ore diurne.

Mentre il ricettore in direzione Est oltre la ferrovia è identificato in classe III; i valori di riferimento sono:

- limite di immisione (tabella B), ovvero 60 dB(A) per le ore diurne;

Le attività non saranno in funzione nel periodo notturno, quindi non è valutabile l'impatto acustico notturno.


Tabella A - Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

		tempi di riferimento			
	Classi Acustica	Limite diurno (06.00-22.00) Leq (A)	Limite notturno (22.00-06.00) Leq (A)		
1	aree particolarmente protette	45	35		
11	aree prevalentemente residenziali	50	40		
Ш	aree di tipo misto	55	45		
IV	aree di intensa attività umana	60	50		
V	aree prevalentemente industriali	65	55		
VI	aree esclusivamente industriali	65	65		

Tabella B - Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

		tempi di riferimento			
	Classi Acustica	Limite diurno (06.00-22.00) Leq (A)	Limite notturno (22.00-06.00) Leq (A)		
Ι	aree particolarmente protette	50	40		
II	aree prevalentemente residenziali	55	45		
III	aree di tipo misto	60	50		
IV	aree di intensa attività umana	65	55		
V	aree prevalentemente industriali	70	60		
VI	aree esclusivamente industriali	70	70		

3.6 ESTRATTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI FOSSANO



	Limiti di immissione [dB(A)]					
Classe acustica	Periodo diurno	Periodo notturno				
I I	50	40				
II	<i>55</i>	45				
III	60	50				
₩ IV	65	55				
V	70	60				
VI	70	70				

4.0 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

I capannoni che saranno edificati nell'area di PEC avranno una struttura portante in pilastri di cls prefabbricato armato con tamponamenti anch'essi prefabbricati di tipo sandwich composti da due strati di cemento armato prefabbricato con interposto una strato di coibentazione in polistirene.

La copertura ha anch'esse una struttura prefabbricata in cls armato precompresso.

I serramenti saranno realizzati con telaio fisso e mobile in metallo e tamponamenti ciechi in pannelli sandwich composti da due strati di alluminio stratificato interposti da uno strato di polistirene espanso. Mentre le superfici vetrate saranno composte da vetri stratificati e camera d'aria interposta.

Considerando la tipologia delle pareti esterne si può considerare un abbattimento di 50 dB(A) per la parete di parete cieca; mentre per quanto riguarda le superfici finestrate si assume un abbattimento di 35 dB(A).

Si considera una superficie finestrata pari a circa 40% della superficie totale di parete esterna; viene riportato il calcolo dell'isolamento di facciata della parete tipo.

SEGUE CALCOLO ISOLAMENTO DI FACCIATA

PLANIMETRIA DI PEC

R

ISOLAMENTO ACUSTICO EDIFICIO ESISTENTE

Potere fonoisolante struttura composta:

Definizioni:

Intensità sonora incidente:

Intensità sonora trasmessa:

Coefficiente di trasmissione sonora:

 $\tau = I_{trasm} / I_{inc}$

Potere fonoisolante:

 $R = 10 \log (1/\tau) = 10 \log (I_{trasm} / I_{inc}) = L_{inc} - L_{trasm}$

Superficie del divisorio:

Potere fonoisolante a più componenti: $R_{tot} = 10 log \left[1/(1/S_{tot} \ \Sigma \ S_i \ x \ 10^{-Ri/10})^{-1} \right]$

Serramenti chiusi

parete in cls prefabbricato

$$R_1 = 50$$

$$S_1 = 60$$

$$S_1 \times 10^{-R1/10} = 0,001$$

$$R_3 = 35$$
 $R_{tot} = 38,8$

$$S_3 = 40$$

$$S_{tot} = 100$$

$$S_3 \times 10^{-R3/10} = 0,013$$

 $\Sigma S_i \times 10^{-Ri/10} = 0,013$

5.0 - PRESENTAZIONE DELLE MISURAZIONI

5.1 DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Il fonometro utilizzati sono:

LARSON DAVIS 831 s.n. 1189, conforme alle prescrizioni delle norme D0001.8046, ANSI S1.4 1983, IEC 651-1979 gruppo 1, IEC 804-1984 gruppo 1, IEC 1260-1995 e ANSI S1.11-1986 serie 1D. Le calibrazioni sono state fatte con calibratore LARSON DAVIS Serial n° 3433 conforme alle prescrizioni delle norme D0001.8190 e IEC n. 942 class 1.

LARSON DAVIS LD 824 serial n°2535, conforme alle prescrizioni delle norme D0001.8046, ANSI S1.4 1983, IEC 651-1979 gruppo 1, IEC 804-1984 gruppo 1, IEC 1260-1995 e ANSI S1.11-1986 serie 1D.

Il microfono utilizzato è denominato LARSON DAVIS 2541 serial 8194, conforme alle prescrizioni delle norme D0001.8167.

5.2 CALIBRAZIONE STRUMENTAZIONE

Prima dell'inizio delle misurazioni ed al termine si è effettuata la calibrazione impostando il valore a 114.0 dB. Le varie calibrazioni eseguite ad inizio e fine misurazioni hanno riscontrato una differenza massima pari a 0,0 dB, quindi tutti i valori sono stati convalidati. Le calibrazioni sono state fatte con calibratore LARSON DAVIS Serial n° 3433 conforme alle prescrizioni delle norme D0001.8190 e IEC n. 942 class 1.

5.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER LA METODICA DI MISURA

Ai fini dello svolgimento di quanto riportato in oggetto si è tenuto conto dei seguenti riferimenti legislativi:

- DPCM 01/03/1991 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n $^\circ$ 57 del 08/03/1991
- Legge 447 10/26/1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 254 del 30/10/1995
- DPCM 14/11/1997 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 280 del 01/12/1997
- DPCM 05/12/1997 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 297 del 22/12/1997
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998
- DM 16/03/1998 emanato dal Ministro dell'ambiente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n° 76 del 01/04/1998
- Deliberazione della giunta Regionale 2 febbraio 2004, n 9-11616
- DPR 30/03/2004, n°142 emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n°127 del 1/06/2004

5.4 CONDIZIONI CLIMATICHE

Le misurazioni sono state eseguite nelle seguenti condizioni meteorologiche:

data	vento	sereno	Nuvoloso
30/11/2012	NO	SI	NO
07/12/2012	NO	SI	NO

6.0 - PRESENTAZIONE RISULTATI ANTE OPERAM

Punto di misura 1

Il punto di rilievo è stato collocato a livello \pm 1,50 in prossimità i recettori.



	ı	rumore clima acustico – ante operam					
n° rilievo		1					
Tempo di riferimento		DIURNO					
data del rilievo		30/11/2012					
condizioni meteorologiche	sereno		SI	nuvolos	0	NO	
ochaizioni meteorologiane	pioggia		NO	vento		NO	
valore Leq(A) rilevato			5	4,2			
valore Leq(A) arrotondato			5	4,0			
Fattore di correzione	Kı	NO	Кт	NO	Кв	NO	
Valore Leq (A) corretto			5	4,0			
Considerazioni	I valori rilev	I valori rilevati sono determinati da varie sorgenti presenti nella zona					
	che sono r	che sono riconducibili principalmente al traffico veicolare in transito					
				vità industria			

Ditta / Azienda: MG S.r.l.

Punto di misura:

1

Nome operatore : AM

Data misura: 30/11/2012

Nome misura : 1IntvT.H. (File N. 1)


Località: FOSSANO


Strumentazione:

83100008911

Pause Time: 0.0 N° pause N/A

Leq (A): 54.2 dBA





Punto di misura 2

Il punto di rilievo è stato collocato a livello ± 1,50 in prossimità i recettori.



		rumore clima acustico – ante operam				
n° rilievo				2		
Tempo di riferimento			DIU	RNO		
data del rilievo			30/1	1/2012		
condizioni meteorologiche	serenc		SI	nuvoloso)	NO
ochaizioni meteorologione	pioggia	1	NO	vento		NO
valore Leq(A) rilevato			5	5,9		
valore Leq(A) arrotondato			50	6,0		
Fattore di correzione	Kı	NO	Кт	NO	Кв	NO
Valore Leq (A) corretto			50	6,0		
Considerazioni	I valori rile	vati sono de	eterminati da	a varie sorge	nti presen	ti nella zona
	che sono i	riconducibili	principalme	ente al traffic	o veicolar	e in transito
	3 1	che sono riconducibili principalmente al traffico veicolare in transito su Strada del Santuario e alle attività industriali.				
		Si segnala inoltre il passaggio di treni lungo la linea ferroviaria che				
		ssano a Sa		a on lango n	a iirida idi	TOVIGITA CITE
	Collega Fo	ssano a sa	vigilario.			

SISA s.r.l. Pagina 21 di 63

Ditta / Azienda: MG S.r.l.

Punto di misura:

Nome operatore : AM

Data misura : 30/11/2012

Nome misura: 2IntvT.H. (File N. 2)


Località: FOSSANO


Strumentazione :

83100008911

Pause Time: 0.0 N° pause N/A

Leq (A): 55.9 dBA





Punto di misura 3

Il punto di rilievo è stato collocato a livello \pm 1,50 in prossimità i recettori.



	rumore clima acustico – ante operam					
n° rilievo	3					
Tempo di riferimento			DIU	RNO		
data del rilievo			07/12	/2012		
condizioni meteorologiche	sereno		SI	nuvolos	0	NO
dendizioni meteorologiche	pioggia		NO	vento		NO
valore Leq(A) rilevato			60),1		
valore Leq(A) arrotondato			60),0		
Fattore di correzione	Kı	NO	К т	NO	Кв	NO
Valore Leq (A) corretto			60	,0		
Considerazioni	I valori rilevati sono determinati da varie sorgenti presenti nella zona che sono riconducibili principalmente al traffico veicolare in transito su Strada del Santuario e alle attività industriali. Si segnala inoltre il passaggio di tre treni lungo la linea ferroviaria che collega Fossano a Savigliano che hanno influenzato notevolmente la misura.					

Ditta / Azienda: MG S.r.l.

Punto di misura: 3

Nome operatore : AM

Data misura : 07/12/2012

Nome misura: 447_Data.003

Località: FOSSANO


Strumentazione:


831 0001189

: N/A

N° pause N/A

Leq (A): 60.1 dBA





Punto di misura 4

Il punto di rilievo è stato collocato a livello \pm 1,50 in prossimità i recettori.



		rumore clima acustico – ante operam					
n° rilievo				4			
Tempo di riferimento			DIU	RNO			
data del rilievo			07/12	2/2012			
condizioni meteorologiche	serenc		SI	nuvolos	0	NO	
Condizioni meteorologicne	pioggia	1	NO	vento		NO	
valore Leq(A) rilevato			54	1,0			
valore Leq(A) arrotondato			54	l,0			
Fattore di correzione	Kı	NO	Кт	NO	Кв	NO	
Valore Leq (A) corretto			54	1,0			
Considerazioni	I valori rile	vati sono de	eterminati da	varie sorge	enti presen	ti nella zona	
	che sono i	riconducibili	principalme	ente al traffic	co veicolar	e in transito	
	sulla tange	nziale e all	e attività agr	icole della z	ona.		
	_	Si segnala inoltre il passaggio di treni lungo la linea ferroviaria che					
	-	ssano a Sa					
	conega i e		71911G1101				

Ditta / Azienda: MG S.r.l.

Punto di misura: 4

Nome operatore : AM

Data misura: 07/12/2012

Nome misura: 447_Data.004


Località: FOSSANO


Strumentazione:


831 0001189

: N/A

N° pause N/A







7.0 - PRESENTAZIONE DEL CALCOLO PREVISIONALE

7.1 METODO DI CALCOLO

Per la stima del livello di immissione sonora in corrispondenza dei recettori si è fatto riferimento alla norma ISO 9613, "Attenuation of sound during propagation outdoors"; Parte 1 : Calculation of the absorption of sound by the atmosphere; Parte 2: General method of calculation.

Con l'ausilio di SoundPlan, software per il calcolo e la previsione della propagazione del rumore nell'ambiente, è stato possibile eseguire un calcolo previsionale del livello di immissione sonora stimato in corrispondenza dei ricettori. La valutazione prevede una ricostruzione del sito comprensivo di edifici, strade e tutti gli elementi che possono influenzare la propagazione del rumore.


È da evidenziare che le simulazioni eseguite tengono conto esclusivamente del rumore prodotto dall'attività oggetto di studio e la relativa influenza verso i ricettori.

7.2 STIMA DEI LIVELLI DI IMMISSIONE SONORA PRESSO I RICETTORI E DEI LIVELLI DI EMISSIONE A CONFINE

I livelli e le condizioni simulate sono quelle riportate al punto 3.0, di seguito vengono riportate le elaborazioni della mappa del rumore ottenuta tenendo conto dell'impatto dell'insediamento.

SEGUE N° 1 MAPPA

Ø



Le sorgenti del PEC preso in esame non saranno operative in modo continuativo, ma molte sorgenti saranno in funzione in modo discontinuo; quindi, assumendo una fonte sonora continua, all'interno dei capannoni e assumendo fonti puntuali esterne si è andati a valutare una situazione cautelativa rispetto alle condizioni che andranno a verificarsi a PEC ultimato.

E' stata elaborata una mappa del rumore che simula la propagazione del rumore nella situazione descritta sopra e va oltremodo a valutare il possibile aumento di traffico su Strada del Santuario e il rumore prodotto dall'area adibita a parcheggio.

Dall'elaborazione della situazione considerata sono emersi i valori di immissione a cui viene sommato il clima acustico misurato per ottenere il valore in dB che identifica l'impatto acustico al ricettore; e i valori di emissione a confine:

IMPATTO ACUSTICO

ricettore	clima acustico (dB)	Immissione sonora derivante dall'attività (dB)	Limite immissione sonora	clima acustico previsto (dB)	impatto (dB)	Limite diff.
Α	54	47,1	70	54,8	0,8	5
В	54	42,5	70	54,3	0,3	5
С	54	41,6	70	54,2	0,2	5
D	56	38,7	70	56,1	0,1	5
Е	60	19,5	60	54,0	0.0	5

confine	Emissione sonora derivante dall'attività a confine (dB)	Limite emissione sonora
CONFINE EST	48,0	65
CONFINE OVEST	36,0	65
CONFINE SUD	35,5	65
CONFINE NORD	34,5	65

7.3 TEMPI DI MISURAZIONE

I tempi di misurazione sono variabili da punto a punto a seconda delle condizioni ed influenze riscontrate durante la misurazione; essi sono visibili all'interno delle varie schede di misurazione allegate all'interno della relazione.

7.4 TEMPI DI OSSERVAZIONE

In seguito ai sopralluoghi si è provveduto ad individuare i recettori sensibili presenti in un intorno significativo dell'attività esaminata, nonché a stabilire il numero delle misurazioni e la dislocazione dei punti di misura nell'area in oggetto. Al fine di effettuare tale scelta, durante il periodo di osservazione sono state prese in considerazione alcune variabili, fra cui: disposizione e tipologia degli edifici nell'area oggetto di studio, eventuale presenza di strutture in grado di offrire barriera naturale o artificiale/architettonica al rumore, diffusione acustica nell'ambiente, eventuali influenze esterne indotte dalle attività limitrofe o dalla presenza di strade di accesso o vie di comunicazione.

 To_1 : dalle ore 11:00 alle ore 15.00 del 30/11/2012.

To₂: dalle ore 13:00 alle ore 19.00 del 07/12/2012.

8.0 - CONSIDERAZIONI SUI CALCOLI E SULLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

Sulla base delle misurazioni effettuate in sito e dei calcoli di simulazione è possibile affermare che i ricettori saranno interessati da un incremento derivante il PEC in progetto entro i limiti previsti dalla classificazione acustica comunale di appartenenza; sia per quanto concerne il limite differenziale diurno, il limite assoluto di emissione sonora a confine ed il limite di immissione sonora al ricettore.

9.0 - INCREMENTO TRAFFICO VEICOLARE

L'intervento in progetto determinerà un lieve incremento del traffico veicolare, in quanto le aziende, che andranno ad insediarsi all'interno dei vari capannoni, saranno inevitabilmente accompagnate da una attività di transito veicoli dovuto alla consegne merci, ritiro merci, arrivo addetti partenza addetti ... etc. In parte l'incremento del traffico veicolare potrà verificarsi nell'area adibita a parcheggio a Sud della lottizzazione oggetto di valutazione ed in parte lungo la strada di accesso ai capannoni e di conseguenza su Strada del Santuario.

10.0 - OPERE DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE

Vista la tipologia di attività introdotta e la localizzazione del sito non si prevedono opere di contenimento, infatti è possibile affermare che nel periodo diurno l'attività non comporta incrementi sostanziali sui valori misurati per cui le attività saranno compatibili con l'ambiente sonoro esistente; inoltre, essendo attività produttive, non rientrano negli edifici soggetti a influenza della fascia di pertinenza della linea ferroviaria ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. d – art. 3 ed art. 5 del DPR 18/11/1998 n. 459.

11.0 - PROGRAMMA DEI RILEVAMENTI DI VERIFICA

Trattandosi di una valutazione preliminare che considera tutta l'area di PEC, senza individuare la tipologia di attività che realmente si insedierà all'interno del capannone, quindi assumendo valori di emissione di una attività "tipo"; andrà poi valutato l'impatto acustico generato da ogni singola attività sui ricettori sensibili dell'area.

SISA s.r.l. Pagina 31 di 63

12.0 - DICHIARAZIONE DEL TECNICO COMPETENTE

Il sottoscritto Flavio DAMIANO, in qualità di Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/1995 (determinazione dirigenziale n. 128 del 28.05.1998 della Regione Piemonte), dichiara di aver eseguito le indagini preliminari, le misurazioni e la stesura della presente relazione utilizzando la strumentazione dettagliata al punto 4.0, di cui vengono allegate le copie dei certificati di taratura, utilizzando le metodologie di cui ai riferimenti elencati al punto 2 e 4 della relazione, dichiaro inoltre che:

- i dati riportati sono veritieri:
- di aver avuto le indicazioni relative alle condizioni di funzionamento riportate al punto 3 e che l'individuazione dei recettori riportata al punto 3 corrisponde alla realtà e segue le indicazioni date dalla M.G. S.r.l., e dai dati rilevati in fase di sopralluogo.

I sopralluoghi e la stesura della relazione sono stati eseguiti con la collaborazione dell'Arch. Andrea MEYTRE.

Pinerolo, 13/12/12

Il tecnico

Geom.

DAMIANO
FLAVIO
D.D. 128
Flavio Parelano5/98

7	3	0 -	DICHI	ARA	ATIONE	DELLA	PROPRIETA'
- 11	n.D.	u/ —					

II sottoscr	itto	in qua	alità di			della	a ditta M	l.G. S.r.l.,	con
sede in							in r	iferimento	alla
presente	valutazione,	riguardante	l'intervento	in	progetto	di	PIANO	ESECUT	IVO
CONVENZIONATO sito in Strada del Santuario, Fossano (CN), catasto terreni:									
C.T. FG. 94	N° 62-63/PARTE	E-382-383-378-3	79 C.T. FG. 94	N° 3	8-323/PART	E-35-	317-316-3	34-319/PAR	TE

DICHIARA CHE

- le condizioni di funzionamento riportate al punto 3 corrispondono alla realtà;
- l'individuazione dei recettori riportata al punto 3 corrisponde alla realtà e segue le indicazioni date dalla Stessa in fase di sopralluogo.

Fossano, 13/12/12

In fede	

14.0 - ALLEGATI

- 14.1 ABILITAZIONE DEL TECNICO
- 14.2 CALIBRAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

SEGUONO ALLEGATI





ASSESSORATO AMBIENTE, CAVE E TORBIERE, ENERGIA.

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL SUOLO

DIREZIONE REGIONALE TUTELA È RISANAMENTO AMBIENTALE, PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI

Settore Risanamento Acustico e Atmosferico

Toring 2 8 MAG, 1998

Prot. n. \$505 122.4

RACC. A.R.

ट्यंट्सिश

Egr. Sig.

DAMIANO Flavio

8.ta Grangetta 1

10060 - PINASCA (TO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Ho il piacere di comunicare che, con determinazione dirigenziale n. 128 del 28/5/1998 allegata in copia fotostatica, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta.

Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al dodicesimo elenco di Tecnici riconosciuti.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Settore Carla CONTARDI

ALL

VIA PRINCIPE AMEDEO, 17 - 10123 TORINO - TEL. 0117432.11



REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AMBIENTE, CAVE E TORBIERE, ENERGIA,
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL SUOLO
DIREZIONE REGIONALE TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE, PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI

SETTORE RISANAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO

ODICE DIREZIONE 22
DDICE SETTORE 04

LEGISLATURA 006

ANNO 1998

1.Progr. 00128 del 28-05-1998

OGGETTO

egge 447/1995, art.2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per o svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica mbientale. Domande dal n. A238 al n. A247.

TCAR_12.00C

10123 TORING Via Principe Americo, 17 - Tel-10111 432 1-





Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF a ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mulual Recognition Agreements Pagina 1 di 3 Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/353/C Certificate of Calibration

- data di emissione

2011/10/25

SISA S.r.i.

customer

Via F. G. Bona, 15

- destinatario receiver

SISA S.r.l.

- richiesta application n° 042.11

in data

2011/09/28

Si riferisce a

oggetta

CALIBRATORE

- costruttore

NORSONIC

- modello model

1251

- matricola

17358

serial number

- data di ricevimento oggetto 2011/10/18 date of receipt of item

- data delle misure

date of measurements

2011/10/21

registro di laboratorio leboratory reference

Modulo nº 23 del giorno 19/10/2011

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 054 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istifuito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). Via F. G. Bona, 15

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di 10064 F.NE ABBADIA ALPINA - PINEROLO ARtura, lo competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N 054 granted according to docrees connected with Itelian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System, ACCREDIA established the realization and measurement appalling, the industribution collibration and measurement capability, the institutopical competence of the Centre and the traceability of cellibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with

the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e

certification of taratura in corso of validita. Essi si mensiono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento è nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the tracentitity chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the celibrated flem and they are valid for the time and conditions of colibration, unless otherwise specified.

Le Incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solltamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta molfiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurament uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro Head of the Centre





LAT Nº 05

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, SAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 3 Page 2 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/353/C Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni: In the following, information is reported about:

la descrizione dell'oggetto in taratura;
 description of the item to be calibrated

Strumento	Costruttore	Modello	Matricola
Calibratore	NORSONIC	1251	17358
ote:			A

l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
 technical procedures used for calibration performed

Procedura n. PT 01/C Rev. 02

- gli strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro;
 instruments or measurement standerds which guarantee the traceability chain of the Centre
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
 retevant calibration certificates of those standards with the issuing Body

Strumento (campioni I linea)	Matricola	ENTE	Certificato	Data	Scadenza
Pistonofono B&K 4228	1504051	INRIM	11-0304-01	15/04/2011	15/04/2012
Pistonofono B&K 4228	1504165	INRIM	11-0175-01	07/03/2011	07/03/2012

 le condizioni ambientali e di taratura; calibration and environmental conditions

	Val. Rif.	Tolleranza	Misurati
Temperatura (°C)	23.0	20,0 ÷26,0	25,D
Umidità relativa (%)	50.0	25,0 ÷ 70,0	35,5
Pressione (kPa)	101,3	90.0 ÷ 105,0	99,543

i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.
 calibration results and their expanded uncertainty

incertezze:

- Livello di pressione sonora: 0,10 dB
- Frequenza del segnale emesso: 0,14 Hz
- Distorsione: 0,17%

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95% (normalmente tale fattore k vale 2).

NOTA: Il presente certificato utilizza la virgola (.) come simbolo separatore decimale





LAT Nº 05

Membro degli Accordi di Mutua Ricanoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition 수약함께함당 di 3 Page 3 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/353/C Certificate of Calibration

Procedimento di prova

Il livello di pressione sonora è stato misurato per confronto con il Calibration Service Standard Pistorphone Brüel & Kjær Type 4228

Riferimenti

Norma fialiana CEI 29-14 (1992), Calibratori acustici, conforma alla Pubblicazione IEC 60942 (1988): Sound Calibrators.

Risultati di misura

Risultati della prova Ref. 114 dB

Grandezza	Valore di riferimento	Valore misurato	Scarto relativo
Livelio di pressione sonora *	114,00 ± 0,30 dB	114,09 dB re, 20 µPa	0,09 dB re, 20 µPa
Frequenza - Hz	1000.0 ± 2,0 %	1000,1 Hz	0,01 %
Distorsione	< 3,00%	a,08 %	-

 $^{^{\}circ}$ Prodotto nell'accoppiatore con un volume equivalente pari a 1,333 cm $^{\circ}$ a 101,3 kPa, 23°C, 50%U.R.

l'ilmiti si riferiscono alta classe 1 secondo IEC 60942

Le incertezze di misura sono quelle indicate nella pagina n. 2 del presente certificato.

Lo Sperimentatore Operator (Paola innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott. Caterina Cigna)





Membro degli Accordi di Mutuo

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements Pagina 1 di 9 Page 1 of 9

Il presente certificato di taratura è emesso in base

all'accreditamento LAT N° 054 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha

istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

nazionali e internazionali delle unità di misura del

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 054 granted according to decrees connected with italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA

attests the calibration and measurement capability, the metrological concetence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international

stendards of the international System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with

the prior written permission of the issuing Centre.

Sistema Internazionale delle Unità (SI).

da parte del Centro.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

- data di emissione

2011/10/25

SISA S.r.I.

- cliente customer

Via F. G. Bona, 15

10064 F.NE ABBADIA ALPINA - PINEROLO (Tartura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni

- destinatario receiver

SISA S.r.I.

- richlesta application N° 042.11

- in data

2011/09/28

Si riferisce a Referring to

oggetto

ANALIZZATORE e relativo microfono

- costruttore

LARSON DAVIS

- modello

831

- matricola

0001169

serial number

data di ricevimento oggetto 2011/10/18 date of receipt of Hein

2011/10/20

- data delle misure

- registro di laboratorio

Modulo nº 23 dei giorni 18-19/10/2011

I risultati di misura riportati nei presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi confificati di taratura in corso di validità. Essì si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e

certificatif di taratura in corso di validita. Essi si riteriscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nei momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the celibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and cauditions of calibration, refere intervalence peoplified. unless otherwise specified

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al

documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2. The measurement encertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro Head of the Centre Dott Caterina Cigna





LAT Nº D5

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 9 Page 2 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni: In the following, information is reported about:

 la descrizione dell'oggetto in taratura; description of the nem to be calibrated

Strumento	Costruttore	Modelio	Matricola
Fonometro	LARSON DAVIS	631	0001189
Preamplificatore	LARSON DAVIS	PRM831	0383
Microfono	PCB	377B02	103013

l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
 technical procedures used for calibration performed

Procedura n. PT 01/F Rev. 07

- gli strumenti/campioni che garantiscono la catena della riferibilità del Centro; instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi; relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body

Strumento (campioni I linea)	Matricola	ENTE	Certificato	Data	Scadenza
Pistonofono B&K 4228	1504051	INRIM	11-0304-01	15/04/2011	15/04/2012
Pistonofono B&K 4228	1504165	INRIM	11-0175-01	07/03/2011	07/03/2012
Multimetro HP 34401A	3146A51987	Aviatronik	26542	26/10/2010	26/10/2011

le condizioni ambientali e di taratura;
 calibration and environmental conditions

	Val. Rif.	Tolleranza	Misurati
Temperatura (°C)	23,0	20,0 + 26.0	25,0
Umiditá relativa (%)	50,0	25,0 + 70,0	35.0
Pressione (kPa)	101,3	90.0 ÷ 105,0	98.858

 i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa, calibration results and their expanded uncertainty

Incertezze:

- Prove di tipo acustico (condizioni di misura 124 dB, 250 Hz): 0,2 dB.
- Prove di tipo elettrico: 0.1 dB.
- Risposta în frequenza del microfono în prova (condizioni di misura da 31,5 Hz a 5000 Hz): 0,45 dB.
- Risposta in frequenza del microfono in prova (condizioni di misura da 6,3 kHz a 16 kHz): 0,85 dB.

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95% (normalmente tale fattore k vale 2).

NOTA: Il presente certificato utilizza la virgola (,) come simbolo separatore decimale





LAT Nº 05

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, LAF and ILAC Mutual Recognition agreements Page 3 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

Procedimento di prova

I dettagli in merito alle verifiche elettriche ed acustiche sono indicati nel seguito.

Le misure delle grandezze riportate nel certificato sono espresse, in accordo con quanto disposto dal D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802, nelle unità del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), definito ed approvato dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM).

Il riferimento alle unità SI avviene mediante un complesso di campioni di misura realizzati e mantenuti presso l'Istituto metrologico primario italiano (I.N.RI.M. Torino).

Tali campioni sono unici nell'ambito nazionale e riferibili in ambito internazionale a quelli degli altri laboratori metrologici primari mediante confronti periodici organizzati degli appositi organismi, facenti capo alla CGPM, dei quali i due Istituti italiani sono membri.

Riferlmenti

Norma Italiana CEI 29-1 (1992), Misuratori di livello sonoro (fonometri), conforme alla Pubblicazione IEC 651 (1979), Sound level meters.

Norma Italiana CEI 29-10 (1988), Fonometri integratori mediatori, conforme alla Pubblicazione IEC 804 (1985), Integrating-averaging sound level meters.

Risultati di misura

Nelle tabelle sono riportati i valori relativi alle prove acustiche ed elettriche.

ELENCO PROVE ACUSTICHE	RISULTATI
	Controllo iniziale
verifica dello stato di calibrazione dello strumento mediante calibratore multifunzione Brüel & Kjær Tipo 4226 (segnale 94 dB @ 1000 Hz)	94,3 dB
	Controllo finale
	94,0 dB
Regolazione sensibilità dello strumento in esame mediante segnale sonoro prodotto da pistonofono classe 0 * (segnale 124 dB @ 250 Hz)	-
Risposta in frequenza del microfono mediante calibratore multifunzione Brûel & Kjær Tipo 4226	Tab. n° 1

^{*} secondo la Norma italiana CEI 29-14 (1991), Calibratori sonori, conforme alla Pubblicazione IEC 60942 (1988) Sound Calibrators.

Le prove indicate hanno lo scopo di verificare il corretto funzionamento del microfono, del misuratore di livelio sonoro e di mettere a punto lo strumento. Se necessario la sensibilità dello strumento deve essere regolata in modo tale da ottenere l'indicazione del livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Dependentatore
(Paola Innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott, Calerina Cigna)





LAT Nº 054

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, 1AF and LLAC Mutual Recognition Agreements

> Pagina 4 di 9 Page 4 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Celibration

TABELLA Nº 1 - RISPOSTA ACUSTICA DEL MICROFONO

La risposta acustica del microfono in dotazione al fonometro, è stata verificata nella gamma di frequenza da 31,5 Hz a 12,5 kHz utilizzando il calibratore multifunzione B&K Type 4226 e collegando il microfono al banco di taratura tramite un preamplificatore in dotazione al Centro di Taratura LAT n° 054. Il livello viene misurato da un multimetro digitale HP 34401A.

FREQUENZA NOMINALE	LETTURA	SCARTO	LIMITI
Hz	[dB]	[dB]	[dB]
31,5	93,12	-0,88	±1,5
63	93,82	-0,18	±1,5
125	93,99	~0,01	±1,0
250	94,00	0,00	≐1,0
500	94,03	0,03	≐1,0
1 k	93,96	-0.04	±1;0
2k	93,92	80.0-	±1.0
4k	94,13	0.13	±1.0
8k	94,58	0.58	+1.5 -3,0
12,5k	95,90	1.90	+3,0 -6.0

ELENCO PROVE ELETTRICHE	RISULTATI
Determinazione della risposta in frequenza dei filtri di ponderazione	Таb. п° 2
Verifica del selettore del campo di misura	Tab. n° 3
Verifica del livello del rumore elettrico autogenerato	Tab. nº 4
Verifica della linearità di amplezza nel campo di indicazione primario	Tab. n° 5A
Verifica della linearità di amplezza nei campi di indicazione secondari	Tab. nº 5B
Verifica del rivelatore del valore efficace - RMS	Tab. nº 6
Verifica delle caratteristiche dinamiche - Costanti di tempo	Tab. nº 7
Verifica delle caratteristiche del riveiatore di picco	Tab. nº 8
Verifica dell'indicatore di sovraccarico	Tab. nº 9
Verifica della linearità differenziale	Tab. nº 10
Verifica delta media temporale	Tab. nº 11
Verifica del campo dinamico agli impulsi	Tab. nº 12

Le prove elettriche elencate vengono eseguite sostituendo la capsula microfonica con un adattatore capacitivo di impedenza elettrica equivalente al microfono a condensatore fornito a corredo dello strumento.

Le prove, salvo diversamente specificato, vangono eseguite nel campo di indicazione primario dello strumento in esame, come rilevato dalla tabella delle caratteristiche tecniche dello stesso.

Lo Sperimentatore Onserior (Paola innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott Caterina Cigna)





LAT Nº 054

Membro degli Accordi di Mutuo Riconescimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Pagina 5 dt 9 Page 5 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Celibration

TABELLA Nº 2 - RISPOSTA DEI FILTRI DI PONDERAZIONE

La risposta In frequenza di tutte le curve di ponderazione presenti sullo strumento viene eseguita con riferimento alla frequenza di 1 kHz e livello 40 dB inferiore al fondo scaia del campo di indicazione primario. La prova è effettuata applicando un segnale la cui ampiezza varia in modo opposto alle attenuazioni dei filtri di ponderazione in esame per ciascuna frequenza, in modo da avere un'indicazione costante.

FREQUENZA NOMINALE [Hz]	SCARTO [dB(A)]	SCARTO [dB(C)]	SCARTO [dB(Lin)]	LIMITI [dB]
31,5	-0,1	-0,1	-0,1	±1,5
63	0,0	-0,1	-0.1	±1,5
125	0,0	0,0	0.0	±1,0
250	0,0	-0,1	-0.1	±1,0
500	0,0	0,0	0,0	±1,D
1k	0,0	0,0	0,0	±1,0
2 k	0,0	0,0	0,0	±1,0
4 k	0,0	0.0	0,0	±1,0
8 k	O,O	0.0	0,0	+1,5 -3,0
12,5 k	0.0	0.0	0,0	+3,0 -6,0
16 k	0.1	0.1	0,0	÷3.0 -≂

TABELLA Nº 3 - SELETTORE DEL CAMPO DI MISURA

Tale verifica viene eseguita applicando al fonometro un livello di pressione acustica di riferimento alla frequenza di 4 kHz, esaminando tutti i campi in cui è possibile misurare il livello del segnale applicato.

CAMPO DI INDICAZIONE FONDO SCALA	SCARTO [dB]		LIMITI
[dB]	Leo	SPL	[dB]
24 - 140 C.I.P	0,0	0.0	±1,0
9 - 121	0,1	0.1	±1,0

Coefficientatore

Operator

(Paola Innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centro (Dott, Caterina Cigna)





LAT Nº 05

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

> Pagina 6 di 9 Page 6 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

TABELLA Nº 4 - RUMORE ELETTRICO AUTOGENERATO

La misura del livello minimo misurabile in lineare e con tutte le curve di ponderazione presenti sullo strumento viene eseguita sostituendo il generatore di segnali con un cortocircuito.

Nota: i suddetti valori sono stati ottenuti dell'adattatore capacitivo		
Livello minimo can ponderazione Lin	12.5	dB(Lln)
Livello minimo con ponderazione C	8,1	dB(C)
Livello minimo con ponderazione A	5.3	dB(A)

TABELLA Nº 5A - LINEARITA' DI AMPIEZZA - CAMPO DI INDICAZIONE PRIMARIO

Vengono controllate le caratteristiche di linearità del fonometro nel campo di misura principale, specificato nelle caratteristiche tecniche del fonometro. Viene inviato un segnale sinusoidale, con frequenza 4 kHz, di ampiezza variabile in passi di 5 dB, ad eccezione dei primi e degli uftimi 5 dB, per i quali la variazione dei livelli avviene per passi di 1 dB.

LIVELLO	SCARTO [dB]		LIMITI	LIVELLO	SCART	O [dB]	LIMITI
[dB]	LEQ	SPL	[dB]	[dB]	LEQ	SPL	[dB]
24	0,3	0,3	±0,7	89	0,0	0,0	±0,7
25	0.3	0,3	±0.7	94	0,0	0,0	±0.7
26	0,2	0,2	±0,7	99	0,1	0,1	±0,7
27	0,2	0,2	±0,7	104	0.1	0,1	±0,7
28	0,1	0.1	±0,?	109	0,1	0,1	±0,7
29	0,1	0,1	±0,7	114	0,1	0,1	±0,7
34	0,0	0,0	±0,7	119	0,1	0,1	±0,7
39	0,0	0,0	±0,7	124	0,1	0,1	±0,7
44	0,0	0,0	±0.7	129	0,1	0,1	±0.7
49	0.0	0,0	±0,7	134	0,1	0,1	±0,7
54	0,0	0.0	±0,7	135	0,1	0.1	±0,7
59	D,O	0,0	±0,7	138	0,1	0.1	±0,7
64	0,0	0,0	±0,7	137	0.1	0,1	±0,7
69	0,0	0.0	±0,7	138	0.1	0,1	±0,7
74	0,0	0.0	±0,7	139	D,1	0,1	±0,7
79	0,0	0,0	±0,7	140	0,1	C,1	±0,7
84	0,0	0,0	±0,7			1	

Lo Sperimentatore Operator (Paoladin ocentin)

Il Responsabile del Centro Head-o(the Centre (Dott Callerina Cigna)





LAT Nº 054

Membro degli Accordi di Mutuc Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

> Pagina 7 di 9 Page 7 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 · 2011/352/F Certificate of Calibration

TABELLA Nº 5A - LINEARITA' DI AMPIEZZA - CAMPI DI INDICAZIONE SECONDARI

La linearità di ampiezza dei campi di indicazione secondari viene eseguita inviando un segnale sinusoidale, alla frequenza di 4 kHz, con ampiezza di 2 dB inferiore all'estremo superiore e di 2 dB superiore all'estremo inferiore. In ogni caso è necessario che il livello di prova sia maggiore di almeno 16 dB rispetto ai rumore autogenerato dai fonometro.

CAMPO DI INDICAZIONE FONDO SCALA	SCA [d	LIMITI	
[dB]	LIMITE INFERIORE	LIMITE SUPERIORE	[dB]
24 - 140 C.I.P	0,2	0,1	±0,7
9 - 121	0,2	0,1	± 1,0

TABELLA Nº 6 - RIVELATORE DEL VALORE EFFICACE - RMS

Per la verifica delle caratteristiche del rivelatore di valore efficace viene comparata la risposta dello strumento a treni d'onda con fattore di cresta pari a 3 con la risposta relativa ad un segnale sinusoidale continuo avente lo stesso valore efficace. Il segnale di riferimento sinusoidale, alla frequenza 2 kHz, che viene inviato allo strumento ha un'ampiezza tale da produrre un'indicazione di 2 dB inferiore al valore del fondo scala. Il segnale di prova è composto da 11 cicil di sinusoide con frequenza 2 kHz, con frequenza di ripetizione 40 Hz.

PARAMETRO	SCARTO [dB]	LIMITI [dB]
Fattore di cresta	0,3	±0,5

TABELLA Nº 7 - COSTANTI DI TEMPO

Le caratteristiche dinamiche con costanti di tempo F, S, I vengono verificate valutando la risposta dello strumento a singoli treni d'onda. Si invia un segnale continuo, alla frequenza di 2 kHz e ampiezza inferiore di 4 dB rispetto al fondo scala del campo di indicazione primario per le caratteristiche F e S e pari al fondo scala per la caratteristica I e successivamente un segnale costituito da un singolo treno d'onda sinusoidale di frequenza pari a 2 kHz e durata 200 ms [F]. 500 ms [S] e 5 ms [I].

PARAMETRO	SCARTO	LIMITI
	[dB]	[dB]
"Fast"	-0,1	± 1,0
"Slow"	-0,1	± 1,0
"Impulse"	-0,1	± 2,0

Lo Sperimentatore
Operator
(Paola/Innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott: Caterina Cigna)





LAT Nº 05

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agraements

> Pagina 8 di 9 Page 8 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

TABELLA Nº 8 - RIVELATORE DI PICCO

Per la verifica delle caratteristiche del rilevatore di picco, si paragona la risposta dello strumento inviando due segnali retiangotari di uguale valore di picco e durata differente. Il segnale di riferimento è costituito da un impulso rettangolare di durata 10 ms e ampiezza inferiore di 1 dB al valore di fondo scala. Il segnale di prova ha lo stesso valore di picco, ma durata pari a 100 µs.

PARAMETRO	SCARTO	LIMITI	
	[dB]	[dB]	
"Peak"	0,4	± 2.0	

TABELLA Nº 9 - INDICAZIONE DI SOVRACCARICO

Si invia un segnale sinusoidale continuo, alla frequenza di 2 kHz ad un fivello inferiore di 2 dB al limite superiore del campo di misura principale e si incrementa la sua ampiezza finchè non si ottiene sull'indicatore dello strumento la segnalazione di sovraccarico.

INDICAZIONE	SCARTO	
[dB]	[dB]	
144,1	4,1	

TABELLA Nº 10 - LINEARITA' DIFFERENZIALE

L'errore di linearità differenziale è misurato tra due valori della scala dello strumento, che differiscano fra loro di non oltre 10 dB.

Per la verifica della linearità differenziale si applica dapprima un segnale di ampiezza 1 dB inferiore al segnale che ha provocato l'indicazione di sovraccarico, verificando che non esista più una condizione di sovraccarico. Tale valore indicato si assume come "valore di riferimento". Si invia quindi un segnale di prova di ampiezza 3 dB inferiore e si rileva l'indicazione.

SELEZIONE FONDO SCALA	DIFFERENZA [dB]	LIMITI [dB]
Campo di indicazione primario	0,0	± 0,4

Lo Sperimentatore Operator (Paola Innocentin)

II Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott Caterina Cigna)





LAT Nº 054

Membro degli Accordi di Mutuo Riconescimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Notual Recognition Agreements

> Pagina 9 di 9 Page 9 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 054 2011/352/F Certificate of Calibration

TABELLA Nº 11 - MEDIA TEMPORALE

Viene eseguita la verifica del circuito integratore paragonando la lettura relativa ad un segnale sinuscidale continuo, alla frequenza di 4 kHz, tale da fornire un'indicazione 20 dB superiore al limite inferiore del campo di misura principale, con quelle relative a treni d'onda aventi lo stesso valore efficace e fattore di durata variabile. Il tempo di integrazione è pari a 60 s per fattore di durata 10° s e 330 s per fattore di durata 10° d.

FATTORE DI DURATA DEI TRENI D'ONDA	SCARTO [dB]	LIMITI
10 ⁻³	-0.1	± 1,0
10-4	0,0	± 1,0

TABELLA Nº 12 - CAMPO DINAMICO AGLI IMPULSI

Questa verifica del circuito integratore viene eseguita per controllare la linearità del circuito con segnail impulsivi di ampiezza elevata. Si applicano al fonometro treni d'onda sinusoidali, di frequenza pari a 4 kHz e di durata variabile, durante un periodo di integrazione preimpostato di 10 s. Il treno d'onda viene sovrapposio ad un segnale sinusoidale continuo di base, che ha un'ampiezza pari al limite inferiore del campo di misura principale.

DURATA DEL TRENO D'ONDA SINUSOIDALE	SCARTO	LIMITI	
i ms	[dB] -0.6	[dB] ± 2,2	
10 ms	-0.8	± 1,7	
100 ms	-0,5	±1.7	
1 s	-D,6	± 1.7	

Lo Sperimentatore Operator (Paola/Innocentin)

Il Responsabile del Centro Head of the Centre (Dott: Cate)ina Ciona)



Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre



Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Pagina 1 di 10

- Data di Emissione: 2012/09/19

Fax-039 6133235

date of Issue

Spectra Srl

Area Laborator Via Belvedere, 42

Arcore (MB) Tel-039 613321

SISA s.r.l.

- destinatario addressee

C.so Mazzini, 145

LUGO (RA) Off.296/12

- richiesta application

- in data date

2012/05/16

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

- Si riferisce a:

Referring to

- oggetto

Item

Fonometro

- costruttore manufacturer LARS ON DAVIS

- modello

model

L&D 824 2535

- matricola serial number

2012/09/19

- data delle misure date of measurements

- registro di laboratorio 417/12

laboratory reference

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with

the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

> Il Responsabile del Centro Head of the Centr



Spectra Srl Area Laboratori

Via Belvedere, 42

Arcore (MB) Tel-039 613321

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre



Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Pagina 2 di 10

Certificate of Calibration

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
 i campioni di prima linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
 condizioni ambientali e di taratura;

- In the following information is reported about:
- description of the item to be calibrated (if necessary);
- techincal procedures used for calibration performed; refernce standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
 site of calibration (if different from the Laboratory);
- calibration and environmental conditions;

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Serie/Matricola	Classe
Fonometro	LARSON DAVIS	L&D 824	2535	Classe 1
M icrofono	LARSON DAVIS	L&D 2541	8194	WS2F
Preamp lificatore	LARSON DAVIS	L&D PRM 902	2464	-

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 60651 - PR 1 - Rev. 2001/07 The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: IEC 60651/804 - IEC 60651/804 - CEI 29/30 The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea - Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	f°	GRAS 40AU	81136	12-0042-02	12/02/20	INRIM
Pistonofono Campione	1"	GRAS 42AA	31303	12-0466-01	12/06/18	INRIM
M ultimetro	1º	A gillent 3440 tA	SM Y41014993	29840	11/10/05	Aviatronik Spa
Barometro	10	Druck	1614002	197P 11	11/10/14	Emit Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	21	12/07/23	Spectra
Attenuatore	2°	A SIC 1000	0100	21	12/07/23	Spectra
A nalizzatore FFT	2°	NI6052	777746-01	21	12/07/23	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	21	12/07/23	Spectra
Preamplificaore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	21	12/07/23	Spectra
A limentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	21	12/07/23	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze	
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94114 dB	250 e 1k Hz	0.t2 dB	
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1dB	
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande V1Ottava	20-fc-20000	31.5-8k Hz	0.1-2.0 dB	
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava	31,5-fc-8000	20-20k Hz	0.1-2.0 dB	
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	31.5-16k Hz	0.15 dB/ 0.15 - 12	
M isura della distorsione THD	Calibratori	94-14 dB	250-1k Hz	0.12 %	
M isura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1%	
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	114 dB	250 Hz	0.15 dB	

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica 990,0 hPa ± 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa ± 120,5 hPa) Temperatura 23,9 °C ± 1,0 °C (rif. 23,0 °C ± 3,0 °C) 58,6 UR% ± 3 UR% (rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%) Umidità Relativa

> L'Operatore FA.

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Arcom (MB)

Tel-039 613321 Fax-039 6133235

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 3 di 10

Modalità di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unità di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti, le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice	Denominazione	Revisione	Categoria	Complesso	Incertezza	Esito
PR 1	Ispezione Preliminare	2010-08	Generale	•	-	
PR 2	Rilevamento Ambiente di Misura	2010-08	Generale		_	
PR 1-1	Regolazione della Sensibilità	2001-07	Acustica	FPM	0.10 dB	
PR 1-3	Risposta Acustica in Frequenza MF	2001-07	Acustica	FPM	0.310.80 dB	
PR 1A-5	Rumore Autogenerato	2001-07	Elettrica	FP	6,0 dB	
PR 1-5	Selettore Campi di Misura	2001-07	Elettrica	FP	0.12 dB	-
PR 44	Linearità Campi di Misura	2001-07	Elettrica	FP	0.120.12 dB	
PR 1-7	Ponderazioni in Frequenza	2001-07	Elettrica	FP	0.120.12 dB	
PR 1-8	Pesature Temporali (S,F,I)	2001-07	Elettrica	FP	0.120.12 dB	-
PR 1-9	Rivelatore del Valore Efficace	2001-07	Elettrica	FP	0.12 dB	_
PR 1-10	Rivelatore del Valore di Picco	2001-07	Elettrica	FP	0.14 dB	
PR 1-11	Media Temporale	2001-07	Elettrica	FP	0,120,12 dB	2
PR 1-12	Campo Dinamico agli Impulsi	2001-07	Elettrica	FP	0.12 dB	0
PR 1-13	Indicatore di Sovraccarico	2001-07	Elettrica	FP	0.12 dB	î.

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



Spectra Srl

Area Laborator

Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Tel-039 613321

CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 4 di 10

PR 1 - Ispezione Preliminare

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Scopo Verifica della integrità e della funzionalità del DUT

Fax-039 6133235

Descrizione Ispazione visiva e meccanica

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice.

Letture

Osservazione del dettagli e verifica della conformità e del rispetto delle specifiche costruttive.

Note

Controlli Effettuati	Risultato		
Ispezione Visiva	superato		
Integrità meccanica	superato		
Integrità funzionale (comandi, indicatore)	superato		
Stato delle batterie, sorgente alimentazione	superato		
Stabilizzazione termica	superato		
Integrità Accessori	superato		
Marcatura (min. marca, modello, s/n)	superato		
Manuale Istruzioni	superato		
Stato Strumento	Condizioni Buone		

PR 2 - Rilevamento Ambiente di Misura

Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura.

Descrizione Letture dei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidità Relativa del laboratorio.

Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure

Letture

Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).

Note

Riferimenti:Limiti: Patm=1013,25±120,5hpa - T aria=23,0±3,0°C - UR=47,5±22,5%

Grandezza	Condizioni Iniziali	Condizioni Finali
Pressione Atmosferica	990,0 hpa	990,0 hpa
Temperatura	23,9 °C	25,6 °C
Umidità Relativa	58,6 UR%	55,0 UR%

PR 1-1 - Regolazione della Sensibilità

Scopo Verifica e regolazione della sensibilità acustica del complesso fonometro-microfono. Calibrazione acustica della strumentazione.

Descrizione
La prova viene effettuata inviando al microfono un segnele sinousidale di frequenza 1000 Hz o 250 Hz e di livello compreso tra 94 e 124 dB tramite un calibratore acustico di classe 0 o 1. Se necessario la sensibilità dello strumento deve assere regolata in modo da ottenere l'indicazione dello livello di pressione acustica generata dal calibratore.

Impostazioni Ponderazione Lin (in alternativa A), Indicazione Lp (in alternativa Leq.), Costante di tempo Fast (in alternativa Slow), Campo di Misura Principale.

Letture Lettura sull'indicatore del fonometro. Non sono previste tolleranze.

Note

ParametriValoreLivelloLetturaFrequenza Calibratore249,97 HzPrima della Calibrazione113,7 dBLiv. Nominale del Calibratore114,1 dBAtteso Corretto113,91 dBFinale di Calibrazione113,9 dB

PR 1-3 - Risposta Acustica in Frequenza MF

Scopo Verifica della risposta in frequenza del fonometro da 31.5 Hz a 12 kHz in passi di ¥1 Ottava con il metodo del Calibratore Multifunzione.

Descrizione Invio di segnali acustici sinuscidali di frequenza variabile in passi di ottava da 315 Hz a 12.5kHz tramite il Calibratore Multifunzione.

Impostazioni Ponderazione Lin (in alternativa A.). Indicazione Lp. (in alternativa Leq.). Costante di tempo Fast (in alternativa Slow), Campo di misura principale.

Letture Lettura dell'indicazione del fonometro, eventualmente corretta per ponderazione A.

Note

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB) Tel-039 613321


Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 5 di 10





PR 1A-5 - Rumore Autogenerato

Misura del livello di rumore elettrico autogenerato dal fonometro. Scopo

Descrizione Si cortocircuita l'ingresso del fonometro con l'opprtuno adattatore capacitivo montato sul preamplificatore microfonico. La capacità deve essere paragonabile a quella del

microfono.

Impostazioni Pondarazione A (in alternativa Lin), Indicazione Leq (in alternativa Lp), Costante di tempo Slow, Campo di massima sensibilità.

Letture Lettura dell'indicatore del fonometro. Non sono previste tolleranze. Il valore letto deve essere riportato nel Rapporto di Proya.

Note

Ponderazione Livello Sonoro, Lp Media Temporale, Leq

Curva FLAT 21,1 dB 21.1 dB Curva A 9,6 dB Curva C 14,2 dB 14,2 dB

PR 1-5 - Selettore Campi di Misura

Scopo Verifica del selettore dei campi di misura.

Descrizione Applicazione di un segnale continuo sinusoidale di 4kHz con un livello pari al livello di pressione acustica di riferimento, esaminando tutti i campi dello strumento in oui è possibile misurare il livello del segnale applicato.

Impostazioni Ponderazione A, Indicazione Lp, indicazione Leq, Costante di tempo Fast (in alternative Slow), campo di misura Principale e campi Secondari.

Letture La differenza tra l'indicazione del fonometro e il vaiore nominale del livello di segnale applicato devono rientrara nelle tolleranze

Note

Metodo: Livello di Riferimento = 114,0 dB

Campo Lett.Lp Dev. Lp Lett.Leq Dev. Leq Toll.Cl1 Toll C12 Campo Principale 114,0 dB 0.0 dB114,0 dB 0.0 dB

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº16

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Tel-039 613321 Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 6 di 10 Page 6 of 10



PR 44 - Linearità Campi di Misura

Scopo Si controllano le caratteristiche di linearità del fonometro nei campi di misura Principale e Secondari.

Descrizione Si invia un segnale sinuosidale di frequenza 4kHz e di ampiezza variabile in pessi di 5dB ad eccezione degli estremi del campo, in cui la variazione è a passi di 1dB.

Impostazioni Ponderazione A, Indicazione Leg (Lp se non è integratore), Costante di tempo Fast (in alternativa Slow)

Letture

indicazione del fonometro. Lo strumento deve indicare il valore nominale inviato dai generatore entro le tolieranze indicate.

Note

Metodo: Campo Principale con Liv. di Riferimento = 114,0 dB

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro



CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42


Arcore (MB)

Tel-039 613321 - Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Pagina 7 di 10 Page 7 of 10

Livello	Lett.Spl	Lett.Leg	Dev Spl	Dev Leq	Toll.Cl1	Toll.C12
18,0 dB	18,6 dB	18,6 dB	0,6 dB	0,6 dB	±0,7	±1.0
19.0 dB	19.5 dB	19,5 dB	0,5 dB	0,5 dB	±0,7	±1,0
20.0 dB	20,4 dB	20,4 dB	0,4 dB	0,4 dB	±0.7	±1,0
21.0 dB	21,4 dB	21,4 dB	0.4 dB	0,4 dB	±0.7	±1,0
22,0 dB	22,3 dB	22,3 dB	0.3 dB	0,3 dB	±0.7	±1,0
23.0 dB	23,2 dB	23,2 dB	0,2 dB	0,2 dB	±0.7	±1,0
28,0 dB	28,2 dB	28,2 dB	0,2 dB	0,2 dB	±0.7	±1,0
33.0 dB	33,1 dB	33.1 dB	0,1 dB	0.1 dB	±0.7	±1,0
38,0 dB	38,1 dB	38.1 dB	0,1 dB	0.1 dB	±0.7	±1,0
43,0 dB	43,0 dB	43,0 dB	0,0 dB	0.0 dB	±0.7	±1,0
48,0 dB	48,0 dB	48,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0.7	±1,0
53,0 dB	53.0 dB	53,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0.7	±1,0
58,0 dB	58.0 dB	58,0 dB	0.0 dB	0.0 dB	±0,7	±1,0
63,0 dB	63,0 dB	63,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
68,0 dB	68,0 dB	68,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
73,0 dB	73,0 dB	73,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
78,0 dB	78,0 dB	78,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
83,0 dB	83,0 dB	83,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
88.0 dB	88,0 dB	88,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
93,0 dB	93,0 dB	93,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
98,0 dB	98,0 dB	98,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
103,0 dB	103,0 dB	103,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
108,0 dB	108,0 dB	108,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0.7	±1,0
113,0 dB	113,0 dB	113,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
118,0 dB	118,0 dB	118,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
123,0 dB	123,0 dB	123,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
124,0 dB	124,0 dB	124,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
125,0 dB	125,0 dB	125,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0.7	±1,0
126,0 dB	126,0 dB	126,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
127,0 dB	127,0 dB	127,0 dB	0.0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0
128,0 dB	128,0 dB	128,0 dB	0,0 dB	0,0 dB	±0,7	±1,0



Metodo: Campi Secondari con Liv. di Riferimento = 114,0 dB

Campo Riferime Lett.Spl Lett.Leq Dev.Spl Dev.Leq Toll.Cl1 Toll.Cl2 19-108: M IN +2 21,0 dB 21,2 dB 21,2 dB 19-108: M A X-2 106,0 dB 106,0 dB 106,0 dB 0,2 dB 0,0 dB 0,2 dB 0,0 dB

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



Spectra Sri Area Laborator Via Belvedere, 42 Tel-039 613321

Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº163


Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 8 di 10 Page 8 of 10



PR 1-7 - Ponderazioni in Frequenza

Verifica della risposta in frequenza ponderata dello strumento nelle curve A,C e Lin (quando disponibili) nel campo da 31,5 Hz a 16000 Hz Scopo

Descrizione La prova viene effettuata applicando un segnaie da 3 1,5 Hz a 16000 Hz in pessi di ottava con ampiezza variabile in modo opposto all'ampiezza dei filtri (a 1000 Hz; valore di


fondo scala-40 dB).

Impostazioni Indicazione Lp o Leq. Costante di tempo Fast (in alternativa Slow). Campo di Misura Principale.

Letture L'indicazione del fonometro corretta con la risposta del microfono e di eventuali accessori deve rientrare nelle tolleranze.

Note

Metodo: Livello Ponderazione F Frequenza Lett.Flat Pond.Fit Dev.Flt Lett.A Pond.A Dev. A Lett.C Pond.C Dev. C Toll.CI1 ToII.CI2 315 Hz 87,2 dB 0,0 dB -0,8 dB 88,5 dB -39,4 dB 0,5 dB 87,9 dB -3,0 dB -0.1dB ±3,0 ±2,0 ±15 ±15 ±15 ±2,0 ±3,0 ±5,0 -0,3 dB -0,1dB -0,1dB 0,0 dB 0,0 dB 0,0 dB 0,0 dB -0,8 dB -0,2 dB 0,0 dB 0,0 dB ±1,0 ±1,0 ±1,0 ±1,0 63 Hz 125 Hz 87,7 dB 87,9 dB 0,0 dB 87.9 dB -26.2 dB -0,1dB -0,1dB 87,9 dB 88,0 dB -0,1dB 0.0 dB -16,1dB -8,6 dB -3,2 dB 0,0 dB 87,9 dB -0,1dB -0,1dB 88,0 dB 88,0 dB 250 Hz 87.9 dB 0.0 dB 87.9 dB 88,0 dB 88,0 dB 88,0 dB 87,9 dB 88,0 dB 87,9 dB 500 Hz 0,0 dB 0,0 dB 1k Hz 2.0k Hz 4.0k Hz 8.0k Hz 0,0 dB 1,2 dB 1,0 dB -1,1 dB -4,3 dB -6,6 dB 0,0 dB 0,0 dB 0,0 dB ±1,0 ±1,0 ±1,0 -3,0..+1,5 88,0 dB 0.0 dB 0,0 dB -0,1dB -0,1dB -0,1dB -0,0dB -0,2dB -0,2 dB 88.0 dB 0.0 dB 88,0 dB 87,9 dB 87,9 dB 88,0 dB 87,8 dB -0,8 dB -3,0 dB -6,2 dB -8,5 dB 0,0 dB 87.9 dB 0,0 dB -0,1dB 0,0 dB 87,9 dB 88,0 dB 87,8 dB 88.0 dB 0.0 dB 12.5k Hz 87.9 dB



-0.2 dB

-INF..+3.0

-INF..+5,0

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro



CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Spectra Srl

Tel-039 613321 Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Pagina 9 di 10

PR 1-8 - Pesature Temporali (S,F,I)


Verifica della caratteristiche dinamiche di Risposta Temporale con le costanti di tempo S, F, i,

Descrizione
Viene valutata la risposta dello strumento a singoli treni d'onda. Fase 1 el invia un segnale sinusoidale continuo a 2000 Hz con livello 4 dB inferiore al fondo scala per Slow e Fast, e pari al fondo scala per Impulse. Fase 2: Applicazione di treni d'onda sinusoidali a 2000 Hz con i livelli sopra indicati della durata rispettivamente di F=200mS, S=500mS. Impostazioni Ponderazione A, Indicazione Lp, Max-Hold (in alternativa Lp), Campo di Misura Principale.

indicatore del fonometro. Le differenze tra le indicazioni relative al singolo treno d'onda ed al segnale continuo devono rientrare nelle tolleranze indicate.

Metodo: Livello di Riferimento = 128,0 dB

Ponderazioni	Risposta	Continuo	Treno	Deviazione	Toll.C11	Toll.C12
Slow	-4,1 dB	124,0 dB	119,9 dB	0,0 dB	±1,0	-2,0+1,0
Fast	-1,0 dB	124,0 dB	123,0 dB	0,0 dB	±1,0	±2,0
Impulse	-8,8 dB	128,0 dB	119,2 dB	0,0 dB	±2.0	±3,0



PR 1-9 - Rivelatore del Valore Efficace

Scope Verifica delle carateristiche del Rivelatore RMS.

Descrizione
La prova viene effettusta comparando la risposta dello strumento a treni d'onda con Fattore di Cresta 3 con la risposta ad un segnale sinusoidale continuo avente lo stesso valore RM S. Fase 1 segnale sinusoidale continuo a 2000 Hz di ampiezza 2 dB inferiore al FS. Fase 2: 11 cicli di sinuscide a 2000 Hz con frequenza di ripetizione di 40 Hz e di Impostazioni
Proderazione A, Indicazione Lp (in atternativa Leq.), Costante di tempo Slow (in atternativa Fast), Cempo di Misura Principale.

Lettura sull'indicatore dello strumento. Lo strumento deve sempre indicare il valore di riferimento nelle tollaranza indicate. Letture

Note

Metodo: Livello Ponderazione F

Livelli Segnale Deviazione Toll.C11 Toll,C12 Continuo 126,0 dB 132,6 dB Ciclico 125,7 dB -0,3 dB ±0.5 ±1.0

PR 1-10 - Rivelatore del Valore di Picco

Verifica della caratteristica del rivelatore del valore di Picco.

Descrizione Viene paragonata la risposta dello strumento a due segnali rettangolari di uguale valore di picco (-1dB rispetto FS) e durata differente (10 mS e 100 uS),

Impostazioni Ponderazione Lin, Indicazione Lp., modalità Peak-Hold, Campo di Misura Principale.

Lettura dell'indicazione del fonometro. Lo strumento deve indicare sempre lo stesso valore entro la tolleranza di 2 dB.

Metodo: Liv. di Riferimento = 120,5 dB

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



Area Laboratori Via Belvedere, 42

Arcore (MB) Tel-039 613321

CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre

LAT Nº163

Laboratorio Accreditato di Taratura

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

ACCREDIA

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8616

Certificate of Calibration

Pagina 10 di 10

Segnale	Positivo	Negativo	Toll.C11	Toll.C12
Impulso 10mS	123,4 dB	123.4 dB		
Impulso 100uS	123,4 dB	123,4 dB		
Deviazione	0,0 dB	0,0 dB	±2.0	±2,0

PR 1-11 - Media Temporale

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Scopo Verilloa del circuito integratora. La prova paragona la lettura relativa ed un segnale sinuscidale continuo con quelle relative a treni d'onda aventi lo stesso valore efficace e l'attore di durata variabile.

Descrizione
Descri

Letture

Fax-039 6133235

Indicatore dei fonometro. Lo strumento deve indicare sempre lo stesso valore entro le tolleranze stabilite. Note

Segnale Risposta Liv.Treni Lettura Deviazione Toll,C11 Toll.C12 Continuo 38,0 dB Rapp. 1/1000 -30,0 dB 68,0 dB 37.9 dB -0.1 dB +1.0 ±1.5 Rapp. 1/10000 -40.0 dB 78,0 dB 37.9 dB -0.1 dB ±1.0 +1.5

PR 1-12 - Campo Dinamico agli Impulsi

Scope Verifica del del circulto integratore. La prove verifica la linearità del circuito con segnali impulsivi di ampiezza elevata. Un segnale continuo di livello basso evita l'eventuale intervento di dispositivi che disabilitano il circuito di integrazione.

Descrizione

Viene applicato al fonometro un trano d'onda sinusoloide e 4000 Hz di durata 10 mS per un periodo di integrazione di 10 secondi. Il trano d'onda è sovriapposto a un segnale sinusolate continuo di base avente ampiezza pari al limite inferviore del campo di misura Principale. Il livello di picco del trano d'onda deve superare il segnale continuo di base

Impostazio ni Ponderazione A, Indicazione Leq. Campo di Misura Principale

Lettura dell'indicazione sul fonometro. La lettura deve indicare il valore continuo teorico entro le tolleranze specificate. Letture

Segnale Liv.Continuo Liv.Teorico Liv.Atteso Lettura Deviazione Tolleranze Specifica Classe 1 18,0 dB 78,0 dB 48,0 dB 47,8 dB -0.2 dB ± 1.7

PR 1-13 - Indicatore di Sovraccarico

Verifica del corretto funzionamento dell'indicatore di sovraccarico

Descrizione Fase 1: si invis un segnale costituito da treni d'onda di 11 cicili a 2000 Hz con frequenza di ripetizione di 40 Hz con fattore di creata 3, incrementando l'ampiezza fino al raggiungimento della segnalazione di sovraccarico.

Impostazioni Ponderazione A, Indicazione Lp, Campo di Misura Principale, costante di tempo Slow.

Indicatora del fonometro. Lo scostamento della lettura rispetto al valore di riferimento deve essere di 3dB entro le tolleranze indicate. Letture

Note

Metodo: Livello Ponderazione F

Fasi Verifica Livello Lettura Deviazione Toll.C11 Toll.C12 Indic. Sovraccarico 123,6 dB Riferimento 122,6 dB 122,6 dB Verifica 119,6 dB 119,6 dB 0.0 dB ±0,4 ±0,6

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura



LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8615

Certificate of Calibration

Pagina 1 di 5

- Data di Emissione: 2012/09/19 date of Issue

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

- destinatario addressee

Spectra Srl

Area Laborato Via Belvedere, 42

Arcore (MB) Tel-039 613321

> SISA s.r.l. C.so Mazzini, 145 LUGO (RA)

Fax-039 6133235

- richiesta

application

- in data

Off 296/12 2012/05/16

- Si riferisce a:

Referring to - oggetto

Item

Calibratore LARS ON DAVIS

- costruttore manufacturer

- modello

L&D CAL 200

model - matricola serial number

- data delle misure

date of measurements

- registro di laboratorio 417/12 laboratory reference

2012/09/19

3433

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N. 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT No. 163 granted according to decrees connected with Italian Law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI). This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilità del Centro ed i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro



Area Laborato

Via Belvedere, 42 Arcore (MB) Tel-039 613321

CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre





LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8615 Certificate of Calibration

Pagina 2 di 5

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

- l'a descrizione dell'oggetto in turatura (se necessaria); l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- i campioni di prime linea da cui ha inizio la catena della riferibilità del Centro; gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;

Fax-039 6133235

- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- condizioni ambientali e di taratura;

In the following information is reported about:

- -description of the item to be calibrated (if necessary);
 -techincal procedures used for calibration performed;
 -refernce standards from which traceability chain is originated in the Centre;
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body; site of calibration (if different from the Laboratory);
- calibration and environmental conditions:

Strumenti sottoposti a verifica

Instrumentation under test

Strumento Calibratore

Costruttore LARSON DAVIS Modello L&D CAL 200 Serie/Matricola 3433

Classe Classe 1

Normative e prove utilizzate

Standards and used tests

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure : Calibratori - PR 4 - Rev. 2004/03
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Il gruppo di strumenti analizzato è stato verificato seguendo le normative: IEC 60942 - IEC 660942 -

The devices under test was calibrated following the Standards:

Catena di Riferibilità e Campioni di Prima Linea · Strumentazione utilizzata per la taratura

Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the measurements

Strumento	Linea	Marca e modello	N. Serie	Certificato N.	Data Emiss.	Ente validante
Microfono Campione	t°	GRAS 40AU	81136	12-0042-02	12/02/20	INRIM
Pistonofono Campione	10	GRAS 42AA	31303	12-0466-01	12/06/18	INRIM
M ultimetro	19	Agilent 3440 tA	SM Y4 1014993	29840	11/10/05	Aviatronik Spa
Barometro	10	Druck	1614002	1197P 11	11/10/14	Emit Las
Generatore	2°	Stanford Research DS360	61012	21	12/07/23	Spectra
Attenuatore	2°	A SIC 1000	0100	21	12/07/23	Spectra
A nalizzato re FFT	2°	NI6052	777746-01	21	12/07/23	Spectra
Attuatore Elettrostatico	2°	Gras 14AA	23991	21	12/07/23	Spectra
Preamplificaore Insert Voltage	2°	Gras 26AG	21157	21	12/07/23	Spectra
A limentatore Microfonico	2°	Gras 12AA	25434	21	12/07/23	Spectra

Capacità metrologiche ed incertezze del Centro

menotogical abiances and uncertainties of the Centre					
Grandezze	Strumento	Gamme Livelli	Gamme Frequenze	Incertezze	
Livello di Pressione Sonora	Calibratori Acustici	94114 dB	250 e 1k Hz	0.t2 dB	
Livello di Pressione Sonora	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1dB	
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande V1Ottava	20-fc-20000	31,5-8k Hz	0.1-2.0 dB	
Livello di Pressione Sonora	Filtri Bande 1/3 Ottava	315-fc-8000	20-20k Hz	0.1-2.0 dB	
Livello di Pressione Sonora	Fonometri	25-140 dB	31.5-16k Hz	0.15 dB/ 0.15 - 1.2	
M isura della distorsione THD	Calibratori	94-114 dB	250-1k Hz	0.12 %	
M isura della distorsione THD	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0.1%	
Sensibilità assoluta alla pressione acustica	Capsule Microfoniche WS	114 dB	250 Hz	0.15 dB	

Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

 $\begin{array}{lll} \mbox{Pressione Atmosferica} & \mbox{\bf 989,8 hPa} \pm 0.5 \mbox{ hPa} & (\mbox{rif. } 1013,3 \mbox{ hPa} \pm 120,5 \mbox{ hPa}) \\ \mbox{Temperatura} & \mbox{\bf 23,3 °C} \pm 1.0 °C & (\mbox{rif. } 23,0 °C \pm 3.0 °C) \end{array}$ Umidità Relativa

23,3 °C ± 1,0 °C (rif. 23,0 °C ± 3,0 °C) 58,8 UR% ± 3 UR% (rif. 47,5 UR% ± 22,5 UR%)

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro



Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42

Arcore (MB) Tel-039 613321

CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre



Laboratorio Accreditato di Taratura

LAT Nº163

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8615

Pagina 3 di 5

Certificate of Calibration

Modalità di esecuzione delle Prove

Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

Fax-039 6133235

Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unità di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti, le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice	Denominazione	Revisione	Categoria	Complesso	Incertezza	Esito
PRI	Ispezione Preliminare	2010-08	Generale			Superata
PR 2	Rilevamento Ambiente di Misura	2010-08	Generale		2	Superata
PR 5-2	Verifica della Frequenza Generata 1/1	2004-03	Acustica	C	0,010,02 %	Classe 1
PR 45	Pressione Acustica Generata	2004-03	Acustica	C	0,110,11 dB	Classe 1
PR 5-3	Distorsione del Segnale Generato (THD+N)	2004-03	Acustica	C	0,120,12 %	Classe 1

Dichiarazioni Specifiche per la Norma 60942:2003

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.
- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942:2003 Annex A.
- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformità con le prescrizioni della Classe 1 per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC 60942:2003 per il/l livelli di pressione acustica e la/le frequenze indicaté alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non essendo disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del modello, per dimostrarne la conformità alle prescrizioni dell'Allegato A della IEC 60942:2003, non è possibile fare alcuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della IEC 60942:2003.

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro



CENTRO DI TARATURA LAT N° 163

Calibration Centre



LAT Nº163 Laboratorio Accreditato di Taratura

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Tel-039 613321

Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8615

Certificate of Calibration

Pagina 4 di 5

PR 1 - Ispezione Preliminare

Verifica della integrità e della funzionalità del DUT. Scopo

Descrizione Ispezione visiva e meccanica.

Impostazioni Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice.

Osservazione dei dettagli e varifica della conformità e del rispetto delle specifiche costruttive Letture

Note

Controlli Effettuati	Risultato
Ispezione Visiva	superato
Integrità meccanica	superato
Integrità funzionale (comandi, indicatore)	superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione	superato
Stabilizzazione termica	superato
Integrità Accessori	superato
Marcatura (min. marca, modello, s/n)	superato
Manuale Istruzioni	superato
Stato Strumento	Condizioni Buone

PR 2 - Rilevamento Ambiente di Misura

Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura. Scopo

Descrizione Letture dei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidità Relativa del laboratorio.

Impostazioni. Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.

Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro). Letture

Note

Riferimenti:Limiti: Patm=1013,25±120,5hpa - Taria=23,0±3,0°C - UR=47,5±22,5%

Condizioni Iniziali Condizioni Finali 989,8 hpa 99.0,0 hpa Pressione Atmosferica 23,3 °C 24,1 °C Temperatura Umidità Relativa 58,8 UR% 56,8 UR%

PR 5-2 - Verifica della Frequenza Generata 1/1

V critica della frequenza si livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Descrizione Misurazione della frequenza del segnale proveniente dal microfono campione tramite il multimetro.

Impostazioni Collegamento della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore microfonico al multimatro digitale

Letture Lettura diretta del valore della frequenza sul multimetro.

Nate

Metodo: Frequenze Nominali

Frequenza F@94dB Deviaz. F@114dB Deviaz.

Toll. Cl1 Toll. Cl2 Incert.

1000,29 Hz 0.03 % 1000,30 Hz 0.03 % 0,01% 1kHz 0,0..+1,0% 0,0..+2,0%

PR 45 - Pressione Acustica Generata

Scopo Determinazione dei livello di pressione acustica generato dal calibratore con il Metodo Insert Voltage,

Descrizione Fase 1: misura dell'ampiezza del segnale elettrico in uscita dalla linea Microfono campione/alimentatore a calibratore attivo. Fase 2: si inietta nel preamplificatore I.V. un segnale

tramit et il generatore stal de a guagilare quello latto nella lasse 1.

Impostazioni Collegamento della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore al multimetro digitale. Selezione manuale dell'insert Voltage tramite switch.

Livelit di tensione sul multimetro digitale nelle 2 fasi. Calcolo della pressione acustica in dB usando la sensibilità del microfono Campione. Eventuale correzione del valore di pressione dovuta alla pressione atmosferica

Letture Note

L'Operatore

Il Responsabile del Centro

Federico Armani



CENTRO DI TARATURA LAT Nº 163

Calibration Centre Laboratorio Accreditato di Taratura

Certificate of Calibration



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF ed ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Spectra Srl Area Laboratori Via Belvedere, 42 Arcore (MB)

Tel-039 613321 Fax-039 6133235 Website-www.spectra.it spectra@spectra.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163/8615

Pagina 5 di 5 Page 5 of 5

Metodo: Insert Voltage - Correzione Totale: -0,260 dB

F Nomin. F Esatta Spl 94dB Deviaz. Spl 114dB Deviaz. 1000,29 Hz 93,93 dB -0,07 dB 113,94 dB

To II.C I1 0.00..+0.40 dB

Toll.C12 0.00..+0.60 dB

LAT Nº163

Incert. 0.11dB

PR 5-3 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)

Scopo

1k Hz

Determinazione della Distorsione Armonica Totale (THD+N) al livello di pressione acustica generato dal calibratore.

-0,06 dB

Descrizione Tramite analizzatore di spettro si verifica che il rapporto tra la somma dai livelli delle bande laterali e delle armoniche con il livello del segnale principale sia inferiore alla tolleranza stabilita.
Impostazioni Selezione del livello e della frequenza sui calibratore. Collegamento della linea Milorofono campione/preamplificatore/alimentatore all'analizzatore FFT.

Campionamento degli spettri con l'analizzatore FFT e calcolo della THD.

Letture Note

Metodo: Frequenze Nominali

Frequenza

THD @ 94dB THD @ 114dB

Toll. C11

Toll. C12

Incert.

1 k Hz

1,09 %

0,79 %

0,0..+4,0 %

0,0..+4,5 %

0.12 %

L'Operatore

Federico Armani

Il Responsabile del Centro